1 REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA [REDACTED]

N° [REDACTED] UFFICIO PROVINCIALE DI: **TRENTO**
 VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-8-1959 N. 393 VISTO DICHIARAZ. CONFORMITA'
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE **NAZ** DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÒ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A: [REDACTED]
 RES. [REDACTED]
 1) PROPRIETARIO [REDACTED]

RES. [REDACTED]
 CATEGORIA **TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM**
 FABBRICA/TIPO- **SAME LASER 100 VDT C**
 OMOLOGAZ.- **DM30027MAC**

Imposta di bollo esente
 mediante versamento in
 c/o postino al sensi dell'art
 7 della legge 10 ottobre
 1976 n. 825

ANNO IMMATRICOLAZIONE **85**
TRENTO **08/11/85**
 IL DIRETTORE [REDACTED]

2 N° [REDACTED] **TARGA** [REDACTED]

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	SAME 1055P	lunghezza m	4,570	tara (1)	4440	4970
templ/coomb.	07 GASOL	larghezza m	2,400	portata (2)		
cilindri	05	sbalzo post. m		complessiva		
cilindrata cm³	5195	assi n.	2	rimorchiabile (3)	6000	6000
pot. max KW	72,00	distanza interassi I	2,600	max autotreno		
tipo potenza	DGM	II		su ralla		
gir/min.	2180	II		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		FRENI		

TRASMISSIONE		FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori	IDRAULICO
n.° marce		totali	MECCANICO
rapp. totale		a sedere	servizio
		in piedi	soccorso
		di servizio	approvaz.

PNEUMATICI **A=14.9/13 - 24 PR6 P=16.9/14-34 PR6**
 SILENZIATORE **APPROVATO** **970 dB controllo usati (4)** **92 n° giri/min. 2180**
 Vel. calc. km/h **30,20** Avanzamento ralla mm **SERVOSTERZO**
LA VEL. CAL. INDICATA E' QUELLA MASSIMA AMMESSA SU STRADA
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
REGOLAMENTARI

3 N° [REDACTED] **TARGA** [REDACTED]

[REDACTED]

4 N° [REDACTED] **TARGA** [REDACTED]

GANCI DI TRAINO
 PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
 CAT. C-APPROV. DGM GA 0901. H CM. 72
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
 CAT. C-APPR. DGM GA 0901- SBALZO CM. 67
 H DA CM. 54 A 72 MASSA VERTIC. MAX
 NORMALE KG. 1020-POT. (ZAVORR.) KG. 0820
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:
 ANT= 12.4-28 PR6; 16.9/14-24 PR6;
 14.9/13-28 PR6
 POST= 13.6/12-38 PR8; 18.4/15-34 PR6;
 16.9/14-38 PR8
 ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZIONE:
 SAME "C29" APPR. IIA 252/MI-84
 LA VELOCITA' MAX VERIFICATA RIENTRA
 NELLA TOLLERANZA DEL 10%.
 VERIFICA OPACITA' FUMI: REGOLAMENTARE.
 ALLESTIMENTO CON FRENATURA INTEGRALE