



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Permis de circulaci3n. Osved6neni o registraci. Registreringsattest. Zuassungsbescheinigung. Registreerimisattest. A6et3
κυκλοφορ3ας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matrícula. Osved6nenie o evidencií. Prometno dovoljenje. Reķisterõintõidustus. Registreringsbeviset.

N°

(A)

(B) 05.12.2003

N°

(A)

2

(D.1) MAN NUTZFAHRZEUGE 18 460 FTS

(D.2)

(D.3)

(E) WMAH01ZZZ

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7125

(I) 16.11.2012

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO -USO
DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K) EU604221UPMC/10

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 36800 (O.2)

(P.1) 12816,00 (P.2) 338,00 (P.3) GASOL

(P.5) MAND2876LF04

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,0200 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODÒ
VIRTUALE

N°

(A)

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/MT/638742
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 23.04.2010 (02MC604221)

LUNGHEZZA 5,840 M LARGHEZZA 2,490 M

VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).

TIPO CAMBIO: MECCANICO

AVANZ.RALLA MIN: 600 MM - MAX: 600 MM
PNEUMATICI:

315/70 R22.5 154/150G (S-D)

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 22.06.2012 (AN0001BDR5P)

V.E P. ART.78 CDS PER VARIAZIONE

AVANZAMENTO RALLA DA 725MM A 600MM

LAVORI ESEGUITI DALL'OFFICINA

TRUCK ASSISTANCE SRL DI URBISAGLIA

(MC).

02MC604073 DEL 23.04.2010

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

M.O. N. 02MC604221 DEL 23.04.2010

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07100

ASSE POST.KG. 12000

CARICO SU RALLA:10800KG.-

ALLESTIMENTO ADR:FL,AT,EX/II,EX/III.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 315/80 R22

N°

(A)

4

5 156/150G;305/70R22.5 152/148G;295

/80R22.5 152/148G;315/60R22.5 152/

148G;385/55 R22.5 158G SOLO SU 1^;

385/65 R22.5 158G SOLO SU 1^.-

CONFORME DIRETTIVE 2000/40 CE;95/54

CE;95/56 CE.-ASB DI 1^ CAT.-

OPPURE POSTI ANT./TOT.=2.-

DERIVA DA LEN3004BP.

DERIVA DA LEN3004BP.AGG.TO IMPIANTO

IDR.HYDROCAR 82Z1 COMPLETO DI SER.OL

IO LT.160 PER SOLLEVAMENTO CASSA

RIBALTABILE SEMIRIMORCHIO.

